

Agricultura (9)

- Accesorios (9)
 - Accesorios varios
 - Filtros, tapas y bocas
 - Racorería (9)
 - Válvulas y reguladores
- Bombas de sulfato
 - Bombas de membrana
 - Repuesto bomb. membra.
 - Bombas de pistón
 - Repuesto bomb. pistón
- Pulverizadores
 - Accesorios pulverización
 - Pulverizadores eléctricos
 - Pulverizadores fijos

Alimentación

- Aceites
- Chocolates

Artesanía

- Forja
- Miniaturas
- Talabartería (cuero)
- Talla
- Vidrio

Bombas (2)

- Bombas de sulfato (1)
 - Bombas de membrana (1)
 - Repuesto bomb. membra.
 - Bombas de pistón
 - Repuesto bomb. pistón

Bombas de trasiego (1)

Bombas de limpieza

Cosmética natural

- Cremas
- Jabones
- Sales

Fisioterapia

- Aparatos varios

Bancos

Camillas

Complementos

Estructuras

Fontanería (12)

Accesorios roscados (12)

Acero inoxidable (1)

Normales (1)

Racores

Latón (11)

Normales (9)

Racores (2)

Mascotas y otros bichos

Pájaros

Fitness (2)

Aparatos de ejercicio (2)

Complementos

Adultos (1)

Artículos

Despedidas solteros/as

Sadomasoquismo

Accesorios -/- Racorería



Codo Latón 90° de 1/2-H
Model : 416BD4D40000
Codo latón de 90° con roscas hembra-hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un codo normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Codo Latón 90° de 1/2-M
Model : 416B14140000
Codo latón de 90° con roscas macho-macho de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un codo normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Codo Latón 90° de 1/2-MH
Model : 416B14D40000
Codo latón de 90° con roscas macho-hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un codo normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Cruz latón de 1/2-H
Model : 415BD4D4E400
Cruz latón con roscas hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que una cruz normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, la hacen muy segura, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Machón latón de 1/2
Model : 411B14140000
Machón latón con roscas macho-macho de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un machón normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Manguito latón 1/2-H
Model : 412BD4D40000
Manguito latón roscas hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un manguito normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Manguito latón 1/2-H 3/8-H
Model : 412BD4D30000
Manguito latón con roscas hembra 3/8 a hembra 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un manguito normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Manguito latón 3/4-H 1/2-H
Model : 412BD6D40000
Manguito latón con roscas hembra 3/4 a hembra 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un manguito normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Te latón de 1/2-H
Model : 413BD4D4D400
Te latón con roscas hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que una te normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, la hacen muy segura, para trabajos de conducción de productos a alta presión.

Bombas de sulfato -/- Bombas de membrana



Bomba de membranas
Model : AR-115
<i>Manufacturer : Annovi Reverberi</i>
Bomba de alta presión a membranas especialmente diseñada para los tratamientos fitosanitarios.

Bombas -/- Bombas de trasiego



Bomba de piñones
Model : BREMAN-ERC
Bomba de piñones con motor eléctrico, montada sobre carro, con inversor de sentido, ideal para la carga y descarga de cisternas y trasiego de depósitos.
Construida en acero al carbono (hierro).

Acero inoxidable -/- Normales



Entronque inox 1/2

Latón -/- Normales



Codo Latón 90° de 1/2-H
Model : 416BD4D40000
Codo latón de 90° con roscas hembra-hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un codo normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Codo Latón 90° de 1/2-M
Model : 416B14140000
Codo latón de 90° con roscas macho-macho de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un codo normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Codo Latón 90° de 1/2-MH
Model : 416B14D40000
Codo latón de 90° con roscas macho-hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un codo normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Cruz latón de 1/2-H
Model : 415BD4D4E400
Cruz latón con roscas hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que una cruz normal de fontanería.
Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia.
Los límites de resistencia tan grandes que tiene, la hacen muy segura, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Machón latón de 1/2
Model : 411B14140000
Machón latón con roscas macho-macho de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un machón normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Manguito latón 1/2-H
Model : 412BD4D40000
Manguito latón roscas hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un manguito normal de fontanería.
Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia.
Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Manguito latón 1/2-H 3/8-H
Model : 412BD4D30000
Manguito latón con roscas hembra 3/8 a hembra 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un manguito normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Manguito latón 3/4-H 1/2-H
Model : 412BD6D40000
Manguito latón con roscas hembra 3/4 a hembra 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un manguito normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.



Te latón de 1/2-H
Model : 413BD4D4D400
Te latón con roscas hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que una te normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, la hacen muy segura, para trabajos de conducción de productos a alta presión.

Latón -/- Racores



Enlace 1/2-H
Model : 41KBD4D40000
<p>Enlace latón completo con roscas hembra de 1/2", resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un enlace normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.</p>



Enlace 1/2-MH
Model : 41KB14D40000
<p>Enlace latón roscas hembra de 1/2" y macho de 1/2, resistente a altas presiones de más de 100 bares, es más resistente que un enlace normal de fontanería. Además de emplearse en la fontanería y otras actividades, se usa también en la maquinaria agrícola, en instalaciones de tuberías de conducción de productos fitosanitarios, trabajando en presiones de 0 hasta 40 bares, y soportando subidas y bajadas repentinas de mas de 20 bares de diferencia. Los límites de resistencia tan grandes que tiene, le hacen muy seguro, para trabajos de conducción de productos a alta presión.</p>

Fitness -/- Aparatos de ejercicio



Banca declinación ajustable
Model : BDCB-1
<i>Manufacturer : C Bretones SL</i>
Banca declinación ajustable, para realizar ejercicios de mantenimiento, construida en acero inoxidable, de fácil limpieza y desinfección.
Con este tipo de aparato o banca se deja de hacer ejercicio solo por dos motivos: 1- Porque no tenemos voluntad. 2- Porque los aparatos que se venden en algunos comercios son baratos pero frágiles y se rompen fácilmente.
En nuestra banca declinación hemos eliminado el 2º motivo, fabricando el armazón con tubos de acero inoxidable de 2 milímetros de espesor, lo que lo hace mas caro, pero también mucho mas duradero.
No existe lo de "Bueno Bonito Barato"
La banca se suministra con un manual de ejercicios.



Banquillo de equilibrio
Model : BCCB-1
<i>Manufacturer : C Bretones SL</i>
Banquillo diseñado para hacer la vertical invertida y así descargar las cervicales

Adultos



Moscardón Nenfly
Model : Único
MOSCARDÓN CON ALTO GRADO DE MOSQUEO, IDEAL PARA DESESPERARSE Y PERDER LA COMPOSTURA.

Product name	Category	Page
Banca declinación ajustable - domingo 10 febrero,	Aparatos de ejerci	13
Banquillo de equilibrio - martes 12 febrero, 2	Aparatos de ejerci	13
Bomba de membranas - martes 05 febrero, 2	Bombas de membrana	6
Bomba de piñones - miércoles 06 febrero	Bombas de trasiego	7
Codo Latón 90° de 1/2-H - jueves 31 enero, 200	Racorería	3
Codo Latón 90° de 1/2-MH - jueves 31 enero, 200	Normales	9
Codo Latón 90° de 1/2-M - domingo 03 febrero,	Normales	9
Codo Latón 90° de 1/2-H - jueves 31 enero, 200	Normales	9
Codo Latón 90° de 1/2-M - domingo 03 febrero,	Racorería	3
Codo Latón 90° de 1/2-MH - jueves 31 enero, 200	Racorería	3
Cruz latón de 1/2-H - jueves 04 junio, 200	Racorería	4
Cruz latón de 1/2-H - jueves 04 junio, 200	Normales	10
Enlace 1/2-H - domingo 14 febrero,	Racores	12
Enlace 1/2-MH - domingo 21 febrero,	Racores	12
Entronque inox 1/2 - jueves 25 febrero, 2	Normales	8
Machón latón de 1/2 - domingo 14 febrero,	Normales	10
Machón latón de 1/2 - domingo 14 febrero,	Racorería	4
Manguito latón 1/2-H - jueves 04 junio, 200	Racorería	4
Manguito latón 1/2-H 3/8-H - miércoles 10 febrero	Racorería	5
Manguito latón 3/4-H 1/2-H - viernes 05 junio, 20	Normales	11
Manguito latón 1/2-H - jueves 04 junio, 200	Normales	10
Manguito latón 1/2-H 3/8-H - miércoles 10 febrero	Normales	11
Manguito latón 3/4-H 1/2-H - viernes 05 junio, 20	Racorería	5
Moscardón Nenfly - miércoles 30 enero,	Adultos	14
Te latón de 1/2-H - miércoles 10 febrero	Normales	11
Te latón de 1/2-H - miércoles 10 febrero	Racorería	5